

Guantes de Nitrilo

Texturizados Uso Industrial

Guantes de Nitrilo con Textura de Diamante

Método de Inspección EN455, ASTM D6319 · Aseguramiento de la Calidad ISO 9001, ISO 13485

Características

- ✓ Un solo Uso
- ✓ Libres de Látex
- ✓ Ambidiestros
- ✓ Libres de Polvo
- ✓ Desechables
- ✓ Espesor 4.5 g

Propiedades físicas

Sin envejecimiento (ASTM):

Resistencia a la tracción (Mpa) · Min 14
Alargamiento a la rotura (%) · Min 500

Con envejecimiento (ASTM):

Resistencia a la tracción (Mpa) · Min 14
Alargamiento a la rotura (%) · Min 500

Defectos visuales

Defectos menores:

Suciedad/mancha ≤ 1 mm
Ligeramente pegajoso

Defectos importantes:

Agujero visible < 3 mm, suciedad/mancha ≥ 2 mm, puño pegajoso gravemente, punto delgado/Ojo de pez

Defectos Críticos Visuales:

Rotura grande, agujero visible ≥ 3 mm, suciedad/mancha ≥ 3 mm, variación extrema de color, olor severamente desagradable, partículas extrañas incrustadas, tamaños mezclados

Color Naranja	Dimensión (mm)	Ancho	Mediano (M)	95±10	Nivel de Inspección S-2 AQL 4.0
			Grande (L)	110±10	
			Extra Grande (XL)	120±10	
			Extra Extra Grande (XXL)	130±10	
		Longitud		Min 230	
		Grosor	Puño (25±5 desde el borde)	0.10±0.03	
			Palma (centro de la palma)	0.20±0.03	
Dedo (13±3 desde la punta)	0.20±0.03				

Uso Industrial



Guantes de Nitrilo

Hechos de NBR



Características

- ✓ Un solo Uso
- ✓ Libres de Polvo
- ✓ Ambidiestros
- ✓ No esterilizado
- ✓ Desechables
- ✓ Espesor 4.5 g

Detalles del producto

Superficie: Textura de los dedos

Embalaje: 100 pza/caja, 10 cajas/CT

Vida útil: 5 años

Longitud del guante (mm): ≥ 230 ASTM D6319

Peso (g): M=5.0g \pm 0.3

Nivel de polvo: ≤ 2 mg/glove

Color	Tamaño	Peso (g)	Dimensión física				
			Longitud (mm)	Ancho de la palma (mm)	Grosor del puño (mm)	Grosor de los dedos (mm)	Grosor de la palma (mm)
Negro	S	4.0 \pm 0.3	≥ 230	80 \pm 10	0.08 \pm 0.03	0.10 \pm 0.03	0.12 \pm 0.03
	M	4.5 \pm 0.3		95 \pm 10	0.08 \pm 0.03	0.10 \pm 0.03	0.12 \pm 0.03
	L	5.0 \pm 0.3		110 \pm 10	0.08 \pm 0.03	0.10 \pm 0.03	0.12 \pm 0.03
	XL	5.5 \pm 0.3		120 \pm 10	0.08 \pm 0.03	0.10 \pm 0.03	0.12 \pm 0.03

Guantes de Nitrilo puño con borde enrollado

Alimentos
Peluqueros
Floricultores

Guantes de Nitrilo

Libres de Látex

Los guantes de Nitrilo están hechos de NBR, espesor de 3.5 g
Cumplen con ASTM D6319 y ASTM F1671

Características

- ✓ Un solo Uso
- ✓ Ambidiestros
- ✓ Desechables
- ✓ Libres de Látex
- ✓ Libres de Polvo
- ✓ No esterilizado



Detalles del producto

Grado: Médico

Superficie: Textura de los dedos

Embalaje: 100 pza/caja, 10 cajas/CT

Longitud del guante (mm): 240±10 ASTM D6319

Peso (g): 3.5±0.3 (Tamaño mediano)

Nivel de polvo: ≤2mg/guante ASTM D6124

Color	Tamaño	Peso	Dimensión física				
			Longitud (mm)	Ancho de la palma (mm)	Grosor del puño (mm)	Grosor de los dedos (mm)	Grosor de la palma (mm)
Azul	XS	2.5g+0.3	240±10	70±10	≥0.04	≥0.05	≥0.05
	S	3.0g+0.3		80±10	≥0.04	≥0.05	≥0.05
	M	3.5g+0.3		95±10	≥0.04	≥0.05	≥0.05
	L	4.0g+0.3		110±10	≥0.04	≥0.05	≥0.05
	XL	4.5g+0.3		115±10	≥0.04	≥0.05	≥0.05

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y ventilado, evitar exponer a luz del sol directa.
No almacenar a más de 38 grados Celsius o -5 grados Celsius.



Precaución: Los componentes usados en la fabricación de guantes pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Personas con antecedentes de sensibilidad deben evitar el contacto con los guantes. Siga las políticas de su institución para su uso.